

SP-2DT-R

2 ENTRADAS · CAPACIDAD 85 L · CONTENCIÓN INDUSTRIAL

Bandeja antiderrame plástica diseñada para el almacenamiento seguro de tambores y recipientes industriales con líquidos. Su sistema de contención permite retener derrames accidentales, ayudando a mejorar la seguridad operativa y proteger las áreas de trabajo en ambientes industriales.



CONTENCIÓN TOTAL
Controla derrames eficientemente.



ALTA RESISTENCIA
Soporta corrosión y químicos severos.



MÁXIMA SEGURIDAD
Previene accidentes y contaminación.



ALTA COMPATIBILIDAD
Traslados rápidos con montacargas.

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CAPACIDAD DE CARGA* | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------|--|--|---|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacidad de contención 85 litros. ✓ Plataforma para 2 tambores industriales. ✓ Diseño de 2 entradas. ✓ Fabricada en LLDPE industrial. ✓ Compatible con montacargas. ✓ Alta resistencia estructural. ✓ Ideal para operaciones industriales. ✓ Excelente estabilidad operativa. | <table border="1"> <tr> <td> Largo (± 3%)</td> <td>1300 mm (51.18 pul)</td> </tr> <tr> <td> Ancho (± 3%)</td> <td>680 mm (26.77 pul)</td> </tr> <tr> <td> Alto (± 3%)</td> <td>150 mm (5.9 pul)</td> </tr> <tr> <td> Peso (± 5%)</td> <td>17 kg (37.47 lb)</td> </tr> <tr> <td> Material</td> <td>LLDPE</td> </tr> </table> | Largo (± 3%) | 1300 mm (51.18 pul) | Ancho (± 3%) | 680 mm (26.77 pul) | Alto (± 3%) | 150 mm (5.9 pul) | Peso (± 5%) | 17 kg (37.47 lb) | Material | LLDPE | <table border="1"> <tr> <td></td> <td> ESTÁTICA 1,500 kg 3,306 lb </td> </tr> <tr> <td></td> <td> DINÁMICA 600 kg 1,322 lb </td> </tr> </table> <p>* Los niveles de carga establecidos, solo aplican para carga uniformemente distribuida.</p> | | ESTÁTICA 1,500 kg 3,306 lb | | DINÁMICA 600 kg 1,322 lb |
| Largo (± 3%) | 1300 mm (51.18 pul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ancho (± 3%) | 680 mm (26.77 pul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alto (± 3%) | 150 mm (5.9 pul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso (± 5%) | 17 kg (37.47 lb) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | LLDPE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTÁTICA 1,500 kg 3,306 lb | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINÁMICA 600 kg 1,322 lb | | | | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIOS

- Contención eficiente de derrames industriales
- Ideal para almacenamiento de líquidos y químicos
- Diseño compacto y funcional
- Fabricada en LLDPE de alta resistencia
- Compatible con montacargas
- Resistente a corrosión y sustancias químicas
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Excelente desempeño industrial

APLICACIONES

- Industria química
- Industria alimentaria
- Plantas industriales
- Almacenamiento de aceites
- Manejo de líquidos industriales
- Centros logísticos
- Operaciones de mantenimiento
- Áreas de seguridad industrial

¡ASESORÍA TÉCNICA SIN COSTO!

En INTRALS evaluamos su operación y recomendamos la mejor solución en pallets plásticos de acuerdo a sus necesidades de almacenamiento y logística.

RESPALDO LOCAL Y ASESORÍA TÉCNICA EN NICARAGUA.



Claro

505 5875 3218



Tigo

505 7877 7217



Correo

ventas@intrals.com


INTRALS
 Intralogistic's Solutions, S.A.